

Sierra de calar XGT®

JV001GZ

40Vmax • 800 - 3.500 min⁻¹ • 26 mm

Sierra de calar con motor BL sin escobillas, fácil de manejar con cambio de hoja sin herramientas

Una potente sierra de calar con tecnología XGT® y control de velocidad constante para reducir la posibilidad de una caída de la velocidad de corte, incluso en aplicaciones pesadas. La herramienta es fácil de manejar gracias a su diseño. La empuñadura de barril de fácil agarre facilita el manejo de la herramienta. Longitud total corta, conseguida rediseñando la forma de las piezas internas. Sin batería ni cargador en equipo básico.



ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Tensión XGT	✓
Tensión nominal de la batería	40 V
Química de la batería (Ni-Cd / Ni-MH / Li-ion)	Li-ion
Golpes por minuto (SPM)	800 - 3500 min ⁻¹
Longitud de la carrera	26 mm
Máx. Rango de bisel (Izquierda)	0 - 45 °
Máx. Rango de bisel (Derecha)	0 - 45 °
Capacidad aluminio	20 mm
Máx. Capacidad de corte en madera (90°)	135 mm
Máx. Capacidad de corte en acero (90°)	10 mm
Acción orbital	✓
Freno eléctrico	✓
Nivel de potencia sonora (L _{WA})	98 dB(A)
Nivel de vibración, corte de chapa metálica	4,8 m/s ²

Código EAN 0088381770293

Link a página de producto - www.makita.es



BENEFICIOS DE USUARIO

- El dial de control de velocidad variable permite al usuario adaptar la velocidad a la aplicación para una mayor versatilidad
- Luces LED dobles con funciones de preiluminación y posiluminación para una mejor iluminación y un trabajo más preciso
- Tecnología de protección extrema (XPT) diseñada para ofrecer una mayor resistencia al polvo y al agua en las duras condiciones del lugar de trabajo.
- Motor sin escobillas, sin mantenimiento y de larga duración
- El circuito de protección de la batería protege contra la sobrecarga, la sobredescarga y el sobrecalentamiento.
- 3 configuraciones orbitales



PRODUCTOS RELACIONADOS

ACCESORIOS EN EQUIPO BÁSICO

122C71-6

Conector de polvo

783202-0

Llave hexagonal 4mm



415524-7

Placa antiastillamiento





OTROS

Despiece

