

	740 RS 3”	940 RS 3”	940 RS 3” special
H	2395	2860	2860
H1	980	1060	1060
L	1265	1710	1710
L1	1880	1880	1880
L2	960	960	960



ACM srl a socio unico
Via A. Einstein, 7 - 42017 Novellara (RE) - Italy
Tel. +39 0522 652259 / +39 0522 661284 - Fax +39 0522 653433
E-mail: **acm@acmitaly.com • www.acmitaly.com**

Caratteristiche Tecniche - Caracteristiques Techniques
Technical Data - Technische Daten - Caracteristicas Tecnicas

	BS 740 RS 3”	BS 940 RS 3”	BS 940 RS 3” special *manual | hydraulic*
Diametro volani mm. Diamètre des volants mm. - Flywheels diameter mm. Roller Durchmesser mm. - Diametro volantes mm.	730	930	930
Giri volano Tours volants t/min - Fly-wheels speed r.p.m. Drehzal U/min - R.P.M. Volantes	680	570	570
Potenza motore HP (kW) Puissance de moteur CV (kW) - Motor power HP (kW) Motorleistung PS (kW) - Potencia motor HP (kW)	12,5 (9)	15 (11)	15 (11)
Altezza max di taglio mm. Hauteur max de coupe mm. - Max. cutting height mm. Max.Schnitthöhe mm. - Altura max. de corte mm.	450	550	600
Larghezza di taglio mm. Largeur de coupe mm. - Cutting width mm. Schnittbreite mm. - Ancho de corte mm.	710	910	720
Dimensioni del tavolo mm. Dimensions de la table mm. - Table size mm. Tischgroße mm. - Dimensiones de la mesa mm.	860x1100	860x1100	860x1100
Inclinazione del tavolo Inclinaison de la table - Table tilting Verstellbartisch - Mesa inclinable	0-20°	0-20°	0-20°
Lunghezza del nastro mm. Longueur de la lame mm. - Blade lenght mm. Blattlänge mm. - Largo de la sierra mm.	min. 5310 max 5420	min. 6580 max 6680	min. 6580 max 6680
Larghezza del nastro mm. Largeur de la lame mm. - Blade width mm. Blattlbreite mm. - Ancho de la sierra mm.	min. 50 max 90	min. 50 max 90	min. 50 max 90
Bocche d'aspirazione Buses d'aspiration - Dust suction outlets Absaugstutzen - Bocas de aspiraciòn	2xØ140	2xØ140	2xØ140
Peso netto kg. Poids net kg. - Net weight kg. Netto Gewicht kg. - Peso neto kg.	700	885	1040

La ACM si riserva in qualsiasi momento di apportare modifiche a propria discrezione anche senza preavviso alla Spett. Clientela • La Cie ACM se réserve le droit d'apporter à ses produits toutes les modifications qu'elle jugera utiles ou nécéssaires, sans changer leur caractéristiques essentielles • Messrs ACM have the right to modify their products without changing their main features • Die Firma ACM hat dass Recht, jederzeit ihre Produkte nach Belieben zu modifizieren, auch ohne den kunden zu benachrichtigen • ACM se reserva en cualquier momento de aportar modificas a propria discrecion tambien sin avisar ns Estimados Clientes.





RS

Sega a nastro a refendere
Band saw with feeder
Scie à ruban pour la refente
Trennbandsäge
Sierra de cinta con alimentador

Refendini
Entraineurs - Feeders - Vorschubapparat - Alimentadores



RA 260 ELP
Pneumatico con variatore elettronico di velocità
Pneumatique avec variateur électronique de vitesse
Pneumatic with electronic speed variator
Pneumatisch mit elektronischem Stufenlose Vorschubgeschwindigkeit
Neumático con variador electrónico de velocidad



RA 200 ELP
Pneumatico con variatore di velocità
Pnéumatique avec variateur de vitesse
Pneumatic with speed variator
Pneumatisch mit Stufenlose Vorschubgeschwindigkeit
Neumático con variador de velocidad



Rullo standard
Rouleau standard
Standard roller
Standard Vorschubrolle
Rodillo standard

Optional



Squadro 2 stadi doppia lunghezza (830 mm)
Guide 2 voies de rouleaux (longueur 830 mm)
Double length (830 mm) fence with 2 roller ways
Anschlaglänge 830 mm mit 2 Seitenrollen
Escuadra de guia de 2 etapas, doble longitud (830 mm)



Rullo in gomma
Rouleau en caoutchouc
Rubber covered roller
Vorschubrolle mit Gummibelage
Rodillo cubierto en goma

RA 21 CP
Comando pneumatico
Ouverture pnéumatique
Pneumatic acting
Pneumatisch Öffnung
Mando neumático



	RA 260 ELP	RA 200 ELP	RA 21 CP
Altezza max di taglio - Max hauteur de coupe - Max cutting height - Max Schnitthöhe - Altura max de corte	235 mm	230 mm	230 mm
Max apertura rullo-lama - Max ouverture rouleaux-lame - Max clearance rollers to blade Max Rollenhöffnung vom Blatt - Max abertura rodillo/hoja	230 mm	150 mm	230 mm
Max apertura squadro-lama - Max ouverture de la guide à la lame - Max clearance fence to blade Max Anschlaghöff vom Blatt - Max abertura escuadro/hoja	200 mm	200 mm	200 mm
Altezza squadro - Hauteur du guide à rouleaux - Height of fence - Höhe den Rollenanschlags - Altura escuadro	160 mm	160 mm	160 mm
Altezza rulli di traino - Hauteur rouleaux entrainement - Height of driving rollers Höhe den Vorschubrollen - Altura rodillos de remolque	235 mm	130 mm	235 mm
Potenza motore - Puissance moteur - Motor power - Motorstärke - Potencia motor	0,7 hp - 0,5 KW	0,5 hp - 0,37 KW	0,4-0,7 hp - 0,3-0,5 KW
Velocità di avanzamento - Variations de la vitesse d'avancement - Variable feed speed Stufenlose Vorschubgeschwindigkeit - Velocidad de avance	3,5÷35 mt/min	1,6÷16 mt/min	2,5-4-5-7-8-12-14 20-24-40 mt/min
Pressione di esercizio - Working pressure - Pression de travail - Betriesbdruck - Presión de trabajo	5÷7 bar	5÷7 bar	5÷7 bar
Peso netto - Poids net - Net weight - Nettogewicht - Peso	135 kg	100 kg	125 kg

Standard

1
Raschiatori di pulizia in bronzo.
Racleurs de nettoyage en bronze.
Bronze cleaning scrapers.
Reinigungsabkratzer aus Bronze.
Sistema de limpieza en bronce.

2
Volani senza copertura bombati 1/3 avanti
Fly wheels without rubber crowned 1/3 in the front
Volants pleins sans couverture, bombés 1/3 avant
Massive Schwungräder ohne Bedeckung, bombiertes Band 1/3 vorne
Volantes macizos sin cobertura, bombeada 1/3 adelante

3
Sistema di lubrificazione a caduta su pattino in feltro
Gravity-fed lubrication system on felt pad
Système de lubrification par gravité sur patin en feutre
Tropfschmiersystem mit Filzgleitschuh
Sistema de lubricación en caída en el patín de fieltro

4
Avviamento Stella-Triangolo automatico
Demarrage Etoile-Triangle automatique
Automatic Star-Delta starter
Automatischer Stern/Dreieck Starter
Arranque motor automático Estrella-Triangulo

5
Sollevamento a cremagliera con protezione lama
Soulévement à cremaillere avec protection lame
Rack lifting system with blade protection
Zahnstangeabheung mit Blattschutz
Elevacion a cremallera con proteccion de la sierra

Optional

6
Inclinazione tavolo a cremagliera.
Système a cremaillère pour inclinaison de la table.
Mechanical system for table tilting.
Schragstellung des Tisches mit Zahnstange.
Inclinación mecánica de la mesa.

7
Guidalame superiore e inferiore ad elementi in bronzo.
Guide-lame supérieur et inferieur à elements en bronze.
Bronze elements on top and bottom drive blades.
Untere und obere Sägeblattführung mit Elementen aus Bronze.
Guia superior-inferior con elementos en bronce.

8
Rulliera supplementare in entrata
Infeed Additional roller conveyor
Convoyeur à rouleaux supplémentaire à l'entrée
Zusätzlicher Rollenanschlag
Grupo de rodillos adicional por alimentación



BS 740 RS3” + RA260ELP

