



(HV) Regulación de altura +/- 2 mm

(SV) Regulación lateral +/- 2 mm

(TV) Regulación de profundidad +3/-2 mm

Todas las regulaciones se pueden realizar de forma independiente.

INFORMACIÓN PARA PEDIDOS

BASE EN CRUZ 1D, FIJACIÓN DE 4 PUNTOS

Para insertar a presión	37/32	Altura	Art. N.º
<ul style="list-style-type: none"> • Acero, niquelado • Fijación con taco de Ø 10 mm • Con regulación de altura (HV) fácil gracias a un tornillo sin fin • No golpear la base con el martillo 		0	F058139751
		2	F058139752
		3	F058139753

BASE EN CRUZ 1D DE REGULACIÓN RÁPIDA, FIJACIÓN DE 4 PUNTOS

Base (taco de expansión de 11 mm)	37/32	Altura	Art. N.º
<ul style="list-style-type: none"> • Acero, niquelado • Fijación con taco de Ø 5 mm • Con regulación de altura (HV) fácil gracias a un tornillo sin fin • No golpear la base con el martillo 		0	F058139766
		2	F058139767
		3	F058139768

BASE EN CRUZ 1D DE REGULACIÓN RÁPIDA, FIJACIÓN DE 4 PUNTOS, APTA PARA TOPE GEMELO

Base gemela (taco de expansión de 7,5 mm)	37/32	Altura	Art. N.º
<ul style="list-style-type: none"> • Acero, niquelado • Fijación con taco de Ø 5 mm • Con regulación de altura (HV) fácil gracias a un tornillo sin fin • Apta para tope gemelo • No golpear la base con el martillo 		0	F058139931
		2	F058139932
		3	F058139933